



KONICA MINOLTA

bizhub 360i

Fekete-fehér A3-as multifunkcionális

**bizhub
i-SERIES
AZ OKOS
MUNKATÁRS
IT ÚJRAGONDOLVA**



Giving Shape to Ideas

Előnyök

Intuitív működés
A személyre szabott felhasználói felületével úgy használhatja a bizhub készüléket, akár egy okostelefont vagy tabletet

Mobil kapcsolat
Nyomtasson bárholnan, bármikor a Konica Minolta innovatív mobil technológiáival

Biztonság
Biztonságos hálózati integráció, adattitkosítás, SSD felülírás és fejlett hálózati hitelesítés

Alkalmazások
Még hatékonyabb működés a Konica Minolta kiterjedt alkalmazás-portfóliója révén

Produktivitás
Megbízható, gyors szkennelés és nyomtatás, erőteljes finiselési funkciókkal

Fenntarthatóság
Hatékonyan kezelt nyomtatópark az automatikus fogyóeszközök szállításával, aktív karbantartással és távoli beállítással

KIEGÉSZÍTŐK

1

BŐVÍTETT FUNKCIÓK

Kibővített PDF LK-102v3

OCR szövegfelismerés LK-105v4

Vonalkód betűkészlet LK-106

Unicode betűkészlet LK-107

OCR A és B betűkészlet LK-108

Dokumentum konvertáló LK-110v2

ThinPrint® kliens LK-111

Szerver nélküli nyomtatás LK-114

Trusted Platform Modul LK-115v2

Antivírus LK-116

Aktív FOIP LK-117

2

KAPCSOLATOK

Fax kártya FK-514

Vezeték nélküli LAN UK-221

USB I/F kit EK-608

USB I/F kit EK-609

Biometrikus azonosítás AU-102

ID kártyaolvasó

Beépítő egység MK-735

3

EGYÉB

Eredeti lapadagoló DF-632

Eredeti lapadagoló DF-714

Eredeti tető OC-511

Munkasztal WT-506

10-gombos billentyűzet KP-102

Biztonsági kit SC-509

Pót SSD EM-908

Billentyűzettartó KH-102

Levegőtisztító egység CU-102

4

MÉDIA BEMENET

Intelligens média szenzor IM-102

1 x Univerzális tálca PC-116

2 x Univerzális tálca PC-216

Nagy kapacitású tálca PC-416

Nagy kapacitású tálca PC-417

Gépasztal DK-516x

Nagy kapacitású tálca LU-302

Banner tálca BT-C1e

5

MÉDIA KIMENET

Munkaszeperátor JS-506

Beépített finisher FS-533

Lyukasztó kit PK-519

Tűzős finisher FS-539

Közvetítő egység RU-513

Tűzős/kisfűzet finisher FS-539SD

Közvetítő egység RU-513

Lyukasztó kit PK-524

JELMAGYARÁZAT

Kötelező opció

Választható

Ez az opció csak a felette lévő lehetőséggel együtt telepíthető

Finiselő opciók

Sarok tűzés

2 pontos tűzés

2 pontos lyukasztás

4 pontos lyukasztás

Duplex

Mixplex/mixmedia

Félbehajtás

Lapbeszúrás

Levél hajtás

Kisfűzet

Ofszet szortírozás

Banner nyomtatás

Sarok tűzés (offline)

Jellemzők

BŐVÍTETT FUNKCIÓK	
LK-102v3 Kibővített PDF	PDF/A (1b); PDF titkosítás; digitális aláírás
LK-105v4 OCR szövegfelismerés	Kereshető PDF és PPTX
LK-106 Vonalkód betűkészlet	Natív vonalkód betűkészlet nyomtatás támogatása
LK-107 Unicode betűkészlet	Natív unicode betűkészlet nyomtatás támogatása
LK-108 OCR A és B betűkészlet	Natív OCR A és B betűkészlet nyomtatás támogatása
LK110v2 Dokumentum-formátum konvertáló csomag	Számos fájlformátum támogatása, pl. DOCX; XLSX és PDF/A
LK-111 ThinPrint® kliens	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
LK-114 Szerver nélküli nyomtatás	Biztonságos és Follow Me nyomtatási megoldás, mely nem igényel szerver applikációt
LK-115v2 TPM aktiváló	Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus valós idejű védelemmel az összes bejövő és kimenő adat számára
LK-117 Aktiv FOIP	Fax küldése hálózatokon keresztül (T.38) fax kit szükséges

KAPCSOLATOK	
EK-608 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához
MK-735 Beépítő egység	Beépítő egység az ID kártyaolvasó számára
ID kártyaolvasó	Különböző ID kártya technológiák
AU-102 Biometrikus azonosítás	Ujj-érhálózat alapú azonosítás
FK-514 Fax kártya	Super G3 fax digitális fax funkcionalitás
EK-609 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához, Bluetooth
UK-221 Vezeték nélküli LAN	Vezeték nélküli LAN és vezeték nélküli LAN Hozzáférési Pont Mód

EGYÉB	
DF-632 Eredeti lapadagoló	Lapfordítós eredeti automatikus lapadagoló max. 100 eredeti
DF-714 – Eredeti lapadagoló	Dualscan automatkus eredeti lapadagoló max. 100 eredeti

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

RENDSZER TULAJDONSÁGOK	
Rendszer sebesség A4	Max. 36 lap/perc
Rendszer sebesség A3	Max. 18 lap/perc
Autoduplex sebesség A4	Max. 36 lap/perc
Első másolat A4	4.6 másodperc
Felmelegedési idő	kb. 12 másodperc ¹
Képkalkotó technológia	Laser
Toner technológia	Simitri® HD polymerised toner
Panel méret/felbontás	10.1” / 1024 x 600
Rendszer memória	8 192 MB (standard/max)
Rendszer SSD	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcionális)
Interfész	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcionális)
Hálózat	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 100 eredeti; A6-A3; 35-163 g/m ² ; RADF vagy Dualscan ADF
ADF dupla behúzás érzékelő	Standard (a dualscan ADF-nél)
Nyomtatható papírméretek	A6-SRA3; banner papír max. 1 200 x 297 mm egyedi papírméretek
Nyomtatható papírsúly	52–300 g/m ²
Papír bemeneti kapacitás	1 150 lap / 6 650 lap (standard/max)
Papírtálca bemenet (standard)	1x 500; A6–A3; egyedi méretek; 52–256 g/m ² 1x 500; A5–SRA3; egyedi méretek; 52–256 g/m ²
Nagy kapacitású tálca (opcionális)	1x 500 lap; A5–A3; 52–256 g/m ² 2x 500 lap; A5–A3; 52–256 g/m ² 1x 2 500 lap; A4; 52–256 g/m ² 1x 1 500 + 1x 1 000 lap; A5–A3; 52–256 g/m ²
Nagykapacitású tálca (opcionális)	1x 3 000; A4; 52–256 g/m ²
Kézi lapadagoló	150 lap; A6–SRA3; egyedi méretek banner; 60–300 g/m ²

EGYÉB	
OC-511 Eredeti tető	Lapadagoló helyett
WT-506 Munkaasztal	Hitelesítő eszköz elhelyezése
KP-102 10 gombos billentyűzet	Érintőképernyő használata helyett
SC-509 Biztonsági kit	Másolásvédelem funkció (2 kit szükséges a Dualscan ADF-hez)
EM-908 Pót SSD	1 TB SSD a tárhely növelésére
KH-102 – Billentyűzettartó	Az USB billentyűzet számára
CU-102 Légtisztító egység	A kibocsátás csökkentéséve javítja a beltéri levegő minőségét

MÉDIA BEMENET	
IM-102 Intelligens média szenzor	Automatikusan felismeri a papír tömegét és típusát
PC-116 1x Univerzális tálca	500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Univerzális tálca	2x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 – Nagy kapacitású tálca	2 500 lap, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Nagy kapacitású tálca	1 500 + 1 000 lap , A5–A4 , 52–256 g/m ²
LC-302 Nagy kapacitású tálca	3 000 lap, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Banner tálca	Többlapos banner adagolás
DK-516x Gépasztal	Tároló nyomathordozók és egyéb anyagok számára

MÉDIA KIMENET	
FS-539 tűzős finisher	50 lapos tűzés , 3 200 lapos maximális kapacitás
FS-539SD kisleveles finisher	50 lapos tűzős finiser 20 lapos kisleveles finisher 2 200 lapos maximális kapacitás
PK-524 Lyukasztó kit FS-539(SD)	2/4 pontos lyukasztás automatikus váltás
RU-513 Közvetítő egység	FS-539/SD beszereléséhez
JS-506 Munkaszeparátor	Külön tálca a munkák szeparálásához
FS-533 Beépített finisher	50 lapos tűzés, 500 lapos kimeneti kapacitás
PK-519 Lyukasztó kit FS-533-hoz	2/4 pontos lyukasztás automatikus váltás

RENDSZER TULAJDONSÁGOK	
Finiselési módok (opcionális)	Ofszet csoportosítás rendezés tűzés lyukasztás félbehajtás levélhajtás kisleveles
Automatikus duplexelő	A6–SRA3; 52–256 g/m ²
Kimeneti kapacitás	Max. 250 lap / Max. 3 300 lap (standard/max)
Tűzés	Max. 50 lap vagy 48 lap + 2 fedlap (Max. 209 g/m ²)
Tűzés kapacitása	Max. 100 szet
Levél hajtás	Max. 3 lap
Levél hajtás kapacitása	Max. 30 szet; végtelen (tálca nélkül)
Kisleveles	Max. 20 lap or 19 lap + 1 cover lap (Max. 209 g/m ²)
Kisleveles kapacitása	Max. 20 kisleveles; végtelen (tálca nélkül)
Havi kapacitás	Rec. 33 000 oldal; Max. ² 175 000 oldal
Toner élettartam	Fekete Max. 25 000 oldal
Imaging unit élettartam	Fekete Max. 245 000/1 000 000 oldal (drum/developer)
Energiafogyasztás	220–240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 1.58 kW
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	615 x 688 x 779 mm (kiegészítők nélkül)
Rendszer súly	kb. 76.0 kg (kiegészítők nélkül)

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK	
Nyomatási felbontás	1 800 (egyeneértékű) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lapleíró nyelvek	PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; XPS
Operációs rendszerek	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 vagy későbbi; Linux
Nyomatási betűkészletek	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil nyomtatás	Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android) opcionális: WiFi Direct

SZKENNER TULAJDONSÁGOK

Szkennelés sebesség	Max. 100/100 kép/perc simplexben (fekete/színes) Max. 200/200 kép/perc duplexben (fekete/színes)
Szkennelési felbontás	Max.600 x 600 dpi
Szkennelés módok	Szkennelés módok – Szkennelés email címre (Scn-to-Me); Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home); Szkennelés FTP-re; Szkennelés Box-ba; Szkennelés USB-re; Szkennelés WebDAV-ra; Szkennelés URL-re; TWAIN szkennelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX opcionális: kereshető PDF; PDF/A 1a és 1b; kereshető DOCX/PPTX/XLSX
Szkennelés célhelyek	2 000 célállomás+ 100 csoport; LDAP támogatás

MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Másoló felbontása	600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatok száma	1–9 999
Eredeti mérete	Max. A3
Nagyítás	25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átvitel	Analóg; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	2 000 (egyedi+ 100 csoportos)

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Maximálisan tárolható dokumentumok	Akár 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Felhasználói fiók típusok	Publikus; Személyes (jelszavas vagy hitelesítéses); Csoportos (hitelesítéses)
Rendszerfiók típusok	Biztonságos nyomtatás; Titkosított PDF nyomtatás; Fax nyugta; Fax polling

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Biztonság	ISO 15408 HCD-PP (bevezetés alatt); IP cím szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 és TLS 1.0/1.1/1.2 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Felhasználó azonosítót; Azonosított bejelentkezés; Biztonsági nyomtatás; Kerberos; meghajtó felülírás; Meghajtó adattitkosítás (AES 256); Bizalmas fax továbbítás; Felhasználói nyomtatás adattitkosítás opcionális: Valós idejű antivirus szkennelés (Bitdefender®); Másolásvédelem (Copy Guard Password Copy)
Költségfigyelés	1 000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + e-mail + SMB mappa); Felhasználói hozzáférés meghatározás ; Mobilos hitelesítés (Android) opcionális: Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat); ID kártyaolvasó; Mobilos hitelesítés (iOS)
Szoftver	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól.

² Amennyiben a berendezés a maximális nyomatmennyiséget egy éven belül eléri rendkívüli karbantartás szükséges.

- A feltüntetett adatok A4-es papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt specifikációk és funkciók támogatása és elérhetősége az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól, hálózati protokolloktól, valamint hálózati- és rendszerkonfigurációktól függően változik.
- Az egyes fogyóeszközök várható élettartama a meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal lefedettsége, az adott oldalméret (A4 6%-os lefedettsége). Az egyes fogyóeszközök tényleges élettartama a használat és más nyomtatási változóktól függően változhat, mint például az oldal lefedettsége, az oldalméret a médiatípus, a folyamatos vagy időszakos nyomtatás a környezet hőmérséklet és a páratartalom.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A műszaki adatok és a tartozékok a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkon alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.
- A Konica Minolta az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

PDF24 Tools OCR támogatással