



KONICA MINOLTA

AccurioPrint
C4065

TALÁLJA MEG A SIKERHEZ VEZETŐ UTAT

ŠOKOLDALÚSÁG ÚJRAGONDOLVA



Giving Shape to Ideas

Az AccurioPrint C4065 ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐNYÖK NYOMDAIPARI TERMELES ÚJRAGONDOLVA

KÉSZ NYOMDAI TERMÉKEK

- Akár 4 500 ív kirakása
- Akár 100 lapos, 2 pontos és sarok tűzés a kapcsok méretre vágásával
- Akár 80 oldalas (20 ív) főzetkészítés
- 2 és 4 lyukú lyukasztás
- Három részre hajtás, akár 3 ív

MEGBÍZHATÓ TELJESÍTMÉNY

AccurioPrint C4065

- Akár 66 oldal/perces sebesség (A4, színes)
- Akár 37 oldal/perces sebesség (A3, színes)

SZKENNELÉSI TELJESÍTMÉNY

- Egymenetes szkennelés a duál szkennelők segítségével
- Dupla ív behúzás elleni szenzor
- Max. 280 kép/perc (A4, 300 dpi)
- Szkennelési kapacitás akár 300 ív

CSÚCSTECHNOLÓGIÁS NYOMTATÁSVEZÉRLÉS

- Választható nyomtatásvezérlők: EFI® vagy saját Konica Minolta nyomtatásvezérlő
- Integrált munkafolyamatok

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Egyszerűen kezelhető papíradagolás
- Kezelő által cserélhető alkatrészek
- Open API/IWS támogatás

KIFINOMULT MÉDIAKEZELÉS

- Levegőrásegítéses vagy vákuumos papíradagolási technológia
- Hosszanti oldal nyomtatás akár 1 300 mm-ig (szimplex), vagy 864 mm-ig (duplex)

MEGBÍZHATÓSÁG

- Tartós kialakítás, hosszú élettartamú alkatrészek és kellékek
- Pontos elő-hátoldali regisztráció
- A fixáló hengerének mozgatása az egy helyen történő kopás elkerülése végett

TÖKÉLETES KÉPMINŐSÉG

- S.E.A.D × technológia 2 400 × 3 600 dpi × 8bit ekvivalens felbontás
- Simitri HDe toner technológia
- Image density control technológia

ÁTFOGÓ MÉDIAKEZELÉS

- Akár 360 g/m²-es papírok egy- vagy kétoldalas nyomtatása
- Automatikus papírsúly és -típus meghatározás opcionális médiaszenzorral
- Borítéknyomtatás
- Kreatív papír nyomtatás



FINISHELÉS ÉS FUNKCIÓK

	 Levélhajtás	 2/4 lyukú lyukasztás	 Két-pontos tűzés	 Sarok tűzés	 Kirakás	 Füzet készítés	 Lapbeszűrő
--	---	--	--	--	---	--	--

Nagykapacitású kirakótálca
OT-512



Tűzős finisher
FS-532m



Többfunkciós kirakó
Plockmatic MPS-130



 standard  választható



VEZÉRLŐK ÉS OPCIÓK

FIERY NYOMTATÁSVEZÉRLŐ IC-419

Kialakítás	Beépített
Operációs rendszer	Windows 10
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Sebesség	3,3 GHz
RAM std	8 GB
HDD	500 GB
Oldalleíró nyelv	Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0; 183 Adobe PS fonts; APPE v5; PCL5/PCL6; Optimized PDF & PS; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm
Elérhető operációs rendszerek	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/2016/2019; Mac OS × 10.11-15

KONICA MINOLTA NYOMTATÁSVEZÉRLŐ IC-607

Kialakítás	Beépített
Operációs rendszer	Linux
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Sebesség	3,3 GHz
RAM std	16 GB
HDD	2 TB (2 × 1TB)
Oldalleíró nyelv	Adobe PostScript 3; TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c, XL; PCL XL; JDF/JMF
Elérhető operációs rendszerek	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS × 10.11-15

KIEGÉSZÍTŐK

KM nyomtatásvezérlő	IC-607
EFI Beépített nyomtatásvezérlő	IC-419
Levegőrásegíteses papírtálca	PF-602m
Fűtőegység	HT-504
Vákuumos papírtálca	PF-707m
Fűtőegység	HT-506
Nagykapacitású papírtálca	LU-202m
Fűtőegység	HT-503
Borítékadagoló egység	MK-746
Nagykapacitású papírtálca bannernyomtatáshoz	LU-202XLm
Többfunkciós kéziadagoló tálca	MB-508
Bannertálca	MK-760
Többfunkciós kéziadagoló tálca	MB-509
Intelligens média szenzor	IM-101
Kirakótálca	OT-511
Borítékfixáló egység	EF-107
Bannerkirakó egység	MK-761
Tűzős finisher	FS-532m
Fűzetkészítő egység	SD-510
Lyukasztó egység	PK-525
Lapbeszűrő egység	PI-502
Gerinclairító és vágóegység	PT-220
Négyzetes gerincformáló egység	SF-204
Nagykapacitású kirakótálca	OT-512





KONICA MINOLTA

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

RENDSZERTULAJDONSÁGOK

Felbontás	3 600 (ekvivalens) × 2 400 dpi × 8 bit
Kezelhető pársúly	62 – 360 g/m ²
Kezelhető papírméret	330,2 × 487,7 mm 330,2 × 864 mm (max. duplex) 330,2 × 1 300 mm (max. simplex)
Bemeneti kapacitás	Max.: 7 500 iv
Alapgép mérete (Szé. × Mé. × Ma.)	800 × 903 × 1076 mm
Alapgép tömege	316 kg

TERMELÉKENYSÉG

AccurioPrint C4065

A4 – percenkénti maximum	66 oldal/perc
A3 – percenkénti maximum	37 oldal/perc

- Minden megadott jellemző az A4-es 80 g/m² súlyú papírminőségre vonatkozik
- A támogatás és a felsorolt specifikációk és funkcionálisváltozatok elérhetősége függ az operációs rendszerektől, az applikációktól és a hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszer konfigurációktól is.
- Az egyes kellek említett élettartamai meghatározott üzemi körülmények, például egy adott papírméret esetén az oldal lefedettsége (5%-os A4-es lefedettség) mellett értendők.
- Az egyes kellek valódi élettartamaa használatától és egyéb nyomtatási változóktól, például oldal lefedettségtől, oldalmérettől, médiaipustól, folyamatos vagy időszakos nyomtatástól, a környezeti hőmérséklettől, vagy a páratartalomtól függ.
- Néhány termék illusztráció opcionális tartozékokat, egységeket tartalmaz.
- A részletes leírások és tartozékok a nyomtatáskor elérhető információkon alapulnak, külön értesítés nélkül változtathatók.
- A Konica Minolta nem vállal felelősséget az említett árak és specifikációk hibamentességéért.
- Minden márkajelzés és terméknév az érintett tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek, amelyet jelen dokumentumban elismerünk.